

4 投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号/包号：999100015001000060101-JH006-XM001/01 项目名称：社区卫生服务中心开办费（办公设备采购）（第一包）

报价单位：人民币元

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
一	办公设备											
1	窗口对讲	广东得胜电子有限公司	广东/中国	91441322632852746M	小型	男	内资	得胜	型号：DA-239 1. 材质：铝合金材质 2. 功能：可调节音量	810	11	8910
2	验钞机	得力集团有限公司	宁波/中国	9133020025438442XD	大型	男	内资	得力	型号：2126 1. 适用货币：人民币，支持 2019 版第五套人民币，可 USB 在线升级兼容新版纸币 2. 点钞速度：900 张/分钟 3. 整机功耗：≤80W 4. 进钞容量：130 张 5. 接钞容量：130 张 6. 适配纸币尺寸：长 110~175mm，宽 50~110mm；厚度 0.075~0.15mm 7. 计数范围：计数 1~9999 张，预置 1~999 张 8. 磁性特征鉴别（边磁 / 中磁检测）、安全线磁性鉴别、红外光学图像鉴别、紫外光学鉴别、荧光纤维鉴别、多光谱图像鉴别	2680	1	2680

									9. 硬件传感器：5 组红外、2 组紫外、2 组荧光、9 个磁动轮支持 10. 水洗币、拼接币、假币、重张、半张自动停机报警			
3	高拍仪	新大陆数字技术股份有限公司	福州/中国	91350000154586155B	大型	男	内资	新大陆	型号：FM550-DTC 药品追溯码智能扫码。双核处理器+AI 技术，一次性可识读超过 30 个药品追溯码	5680	2	11360
4	扫描枪及系统	新大陆数字技术股份有限公司	福州/中国	91350000154586155B	大型	男	内资	新大陆	型号：FR40-CK 像素：1280*800PX，识别码制：一维、二维，IP52 防护等级	735	8	5880
5	打孔机	上海可得优办公用品有限公司	上海/中国	91310000781133761J	小型	男	外商独资	上海可得优	型号：SH-22 1. 全抽刀设计：22 刀独立抽取，装订半页、票据、短文件无多余空孔，前置抽拉式纸屑盒，清理纸屑方便，防滑橡胶脚垫，打孔时机身不滑动，一体化胶圈开合机构，摇柄打孔同步可撑开胶圈，金属导轨 + 加厚工作台，长期使用不易变形，定位标尺刻度清晰，A4 居中装订一键对齐 2. 单次打孔厚度：20 张 70gA4 纸 3. 单孔尺寸：圆形圆孔，孔径 4mm 4. 标准孔距：3:1 5. 边距调节：侧边定位滑块可调，装订边距 3 - 8mm	1130	2	2260

									自由微调 6. 抽刀方式：单刀独立抽拔，不用打孔的位置直接抽出刀头			
6	装订机	北京惠朗时代科技有限公司	北京/中国	911101087754605398	中型	男	内资	惠朗	型号：HL-50D 1. 装订厚度：200 页纸或 50MM 入纸深度 2. 6 种订书针 3. 顺畅不卡，钉道设计；	4340	2	8680
7	裁纸机	得力集团有限公司	宁波/中国	9133020025438442XD	大型	男	内资	得力	型号：8016 功能 切纸 宽度 190mm	115	2	230
8	传真机	中国惠普有限公司	北京/中国	91110105329591029H	大型	男	外商独资	惠普	型号：3104fdw 1. 调制解调器速率：≤ 33.6kbps, 默认 14.4kbps 2. 传真分辨率：≤300×300dpi 3. 传真内存：≤存储 500 页接收文件 4. 快速拨号：≤200 组号码 5. 功能：自动收发、传真转发至邮箱、延迟发送、垃圾传真拦截、双面传真、PC 传真 6. 支持电话线直连，标配传真接口	2750	1	2750
9	饮水机	北京国铁科林科技股份有限公司	北京/中国	911101147693919951	小型	男	内资	国林	型号：GL-R0400BJ12 电源 380V 50Hz 功率 6KW 水胆容量 45L（制水量 120L/H） 一、控制系统 1. 微电脑高精度控制：流	16900	3	50700

									量、时间和温度，数字控制，电脑感温。水不开则不出水，确保 100%纯开水。第一次开机≤3 分钟出开水。 2. 数字彩屏智能控制：创新科技微电脑全智能控制，水温、水质、定时开关机等功能，可任意设定，模块化装配，便于维护。具有水质与水温参数监测显示功能。 3. 出水方式四龙头，任选 4. 水箱材质：食品级 304 不锈钢 5. 箱体材质：食品级 304 不锈钢 6. 净化装置双套五级反渗透+2 级矿化芯 7. 健康配置末端加装紫外线杀菌器 二、智能设计 1. 定时开关机、定时变量、隔夜水排放、实时温度显示、速热式加热原理+热交换器--饮用凉白开 三、五防设计 1. 缺水保护、防漏电、防火阻燃、全封闭防投毒设计、过流过压保护，超温超限，故障自检、自动报警功能			
10	移动光驱	中国惠普有限公司	北京/中国	91110105329591029H	大型	男	外商独资	惠普	型号：BD/DVD/CD 外置光驱，读取、刻录	320	2	640

11	疫苗专用打印机	江门市得实计算机外部设备有限公司	江门/中国	91440700719379154J	中型	男	内资	得实	型号: DS-7860 超厚针式打印机, 4MM 打印厚度	7300	4	29200
二	业务支持中心											
1	医保自助查询机	北京明启泰航科技有限公司	北京/中国	91110114MAC3JDYN5U	小型	男	内资	明启泰航	型号: BJYB-LD220 背光类型: LED 显示尺寸: 19 英寸 分辨率: 1280 (H) × 1024 (V) 可视尺寸: 379W*303Hmm 色彩: 16.7M 对比度: 1000:1 可视角度: 水平 85 度 垂直 85 度 亮度: 250cd/m2 寿命: 60000 小时 多点触控 10 点 表面材质 PET 膜 触控偏差 ±1mm 能耗 0.5W-2W 透光率 89% 响应时间 ≤10ms 刷新速率 ≤120FPS 环境温度 -15℃至+70℃ 功耗 ≤0.5W 工作电压 3.3VDC 湿度 0%至 95%RH (无凝结) 内存: DDR-III 8GB 工控主机 CPU: 双核处理器, 主频 2.3GHz 存储: 128GB USB 接口 4 个, 1 个 COM	7500	1	7500

									接口;VGA 接口 1 个;HDMI 接口 1 个;网络:RJ45 接口 1 个; 实时时钟:超低功耗 RTC 电路,并可支持定时开关机 接触式 IC 卡读写机:支持符合 ISO7816 标准的接触式 IC 卡,卡座插拔卡寿命 20 万次 SAM 卡座:可选配 1~3 个符合 GSM11.11 的 Sim 卡的卡尺寸 SAM 卡座			
2	密码键盘	深圳市明泰智能技术有限公司	深圳/中国	914403005827497314	小型	男	内资	明泰	型号: SJM1813 1. 密码键盘 2. USB HID 无驱, 即插即用 3. 符合国密标准 4. 支持液晶显示 5. 支持防伪码	315	5	1575
3	多合一读卡器	深圳市明泰智能技术有限公司	深圳/中国	914403005827497314	小型	男	内资	明泰	型号: MT8 1. 无需驱动、即插即用 2. 内嵌 II 型公安部安全控制模块, 支持二代证读取 3. 双卡座配置, 支持备用卡座 4. 支持二维码扫描 5. 内嵌 4 个 SAM 小卡座 6. 适用于主流系统等各种主流平台 #7. 符合社会保障卡读写器要求, 已提供《社会保障卡读写器检测报告》	2680	6	16080

									#8. 符合社会保障卡接口规范，已提供《社会保障卡读写终端接口检测报告》，满足社保卡跨地区应用要求 9. 接触式：符合 ISO7816 接触式 CPU 卡，支持全国二代社保卡，特别是北京社保卡，支持各类金融接触 IC 卡 10. 非接触式：符合 ISO14443 非接触式 CPU 卡和 S50/S70 卡，支持全国三代社保卡，支持各类金融非接 IC 卡 11. 支持中国居民二代身份证信息读取，支持港澳台居民居住证信息读取，支持新/旧版外国人永久居留证信息读取 12. 磁条：符合 ISO7810/7811 规范的磁条卡读取，支持 1、2、3 磁道读取			
4	院内自助挂号机	北京金创云医疗健康科技有限公司	北京/中国	91110111MA0051T874	小型	男	内资	北京金创云	型号：KCC-SSM-32 1. 机柜模块 1.1 材料：冷轧钢材料； 1.2 表层处理：表面静电粉末喷涂； 1.3 内部结构：布线规范整齐； 1.4 外部结构：各部件模块与机柜结合紧密； 2. 工控主机	47580	3	142740

									2.1 四核处理器 2.5G; 2.2 内存 8G; 2.3 硬盘 256G 固态; 2.4 集成显卡、声卡、网卡; 2.5 串口 6 个,USB 接口 8 个; 3. 显示屏 3.1 尺寸: 32 寸; 3.2 显示最佳分辨率: 1920*1080; 4. 触摸屏 4.1 类型: 32 寸电容触摸屏; 4.2 高透光率, 最高可达 100% (无玻璃); 4.3 防暴、防刮伤、防尘; 4.4 响应时间: ≤10ms; 4.5 定位精度: ≤2mm; 5. 电源模块 5.1 输入: 220VAC 5.2 输出: 12VDC 5.3 功率: 150W/300W; 6. 密码键盘 6.1 通过银联认证 6.2 标准 RS232 串口通讯 6.3 整体设计可实现防尘, 防暴 6.4 支持 DES, 3DES 算法, 支持国密 6.5 接口类型: USB & 串口 (加密) 6.6 电压: 5.0V±10% 6.7 功耗: ≤0.5W (动			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--



									态), ≤0.2W(静态) 6.8 按键扩展: 可外接 2 片 4 键功能键 6.9 可靠性能: MTBF(平均无故障时间) > 20000H; MTTR(故障恢复时间) < 30min 7. 凭条打印机--- 7.1 打印方式: 行式热敏打印; 7.2 纸张宽度: 80mm; 7.3 分辨率: 203dpi; 7.4 打印速度: ≤ 150mm/s; 7.5 有防堵纸、黑白检测功能 #8. 读卡器模块: 读写器通过串口或 HID 无驱设备进行通讯, 不需要安装驱动程序。API 接口函数库通过操作 TYRM 系列读卡器时用到的各个函数, 用户在执行操作时, 只需调用相应的函数接口即可, 不需要编写对读卡器的操作函数。多卡合一, 可操作磁卡、接触式 IC 卡、非接触式 IC 卡, 且可操作复合型卡片; 带有门头且多种开门方式, 便于使用; 支持在线下载程序到单片机 (ISP), 便于开发使用和更改; 采用工业级 ARM7 单片机, 提高了整个			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



									产品的性能：整体采用全封闭设计，减少环境影响；下滑式 IC 卡触点设计可保障 300,000 使用寿命；内置掉电退卡模块，集成化高，可靠性高；读磁卡采用软解码方式，可控性、可靠性高；产品需通过 EMV&PBOC2.0 认证（已提供认证证书） 9. WIFI 模块：含内置模块和延长线 10. 医保卡读卡器：医保卡读取，医保局指定型号 11. 身份证模块：支持患者二代身份证读取功能； 12. 电子社保卡：支持本市电子社保卡读卡与电子社保卡结算。 13. 二维码扫描：支持一、二维码扫描与读取功能。			
5	医保服务器	联想（北京）有限公司	北京/中国	91110111MA0051T878	大型	男	内资	联想	型号：SR650 1. 2U 机架式服务器，配备 2 个 CPU，基础频率 2.2GHZ，10 核 20 线程，最大可支持 2 颗 CPU 2. 配备 2 个 16GB TruDDR4 2666 MHz (1Rx4 1.2V) RDIMM 内存，最大支持 24 个 DDR4 内存插槽 3. 配备 2 块 1.2T HDD 4. 标配支持 8 个 2.5"硬盘 背板插槽，最大 16 个 2.5" 硬盘背板插槽	68900	1	68900

									5. 标配 PCIe 12Gbps 阵列卡, 带 1GB 缓存, 阵列卡(最大支持 8 个硬盘) 6. 支持 RAID0/1/10/5/50 7. 配备 2 个集成 1GbE RJ-45 网口 (LOM 卡) 和 1 个管理网络端口 8. 最大支持 6 个 PCIe 3.0 插槽, 双口 16G HBA 卡 9. 配备 2 个热插拔电源模块, 10. 前置 1 个 USB2.0, 1 个 USB3.0 接口, 光通路诊断 LED 报警灯 11. 工作温度 5 ° C - 45 ° C 12. 主流操作系统、主流数据库软件 13. 预装医保全套医院端业务组件, 医保上线后提供半年医保业务组件升级指导			
6	自助签到机	北京金创云医疗健康科技有限公司	北京/中国	91110111MA0051T874	小型	男	内资	北京金创云	型号: KCC-SI22-BG 1. 材质: 冷轧板, 表面处理采用汽车金属烤漆, 颜色可定制。 2. 安装方式: 壁挂式 3. 显示器: 21.5 寸 LED 液晶 TFT 显示器, 竖屏显示, 分辨率: 1980*1080, 亮度: 250cd/m², 对比度: 1000:1 4. 触摸屏: 21.5 寸 10 点触摸电容屏, 触摸分辨率: 4096*4096, 点击次数:	10500	1	10500

									5000 万次，响应时间：小于 3ms。 5. 打印机：高速热敏打印机，切纸方式：自动切纸，打印速度：150mm/s, 打印纸宽：58mm 6. 二维码扫描仪：支持患者扫码签到。 7. 操作系统：适配符合使用的操作系统 8. CPU：主芯片 四核处理器 1.8GHz 主频； 9. 内存：1GB 10. 存储：8GB 11. 接口：音频接口*1、SD*1、USB*1、拨码开关*1、串口*1、485 接口*1、RJ45*1 12. 电气参数：AC220V±10%，50Hz±5%。 13. 待机功耗：小于 22W 14. 工作功耗：小于 32W 15. 硬件看门狗，防止异常死机。可远程升级，重启。 16. 音响：8Ω 2W 高保真喇叭；			
7	自助签到机	北京金创云医疗健康科技有限公司	北京/中国	91110111MA0051T874	小型	男	内资	北京金创云	型号：KCC-SI22-PR 1. 材质：冷轧板，表面处理采用汽车金属烤漆，颜色可定制。 2. 安装方式：立式底座 2. 显示器：21.5 寸 LED 液晶 TFT 显示器，竖屏显示，分辨率：1980*1080，	11300	2	22600

									亮度: 250cd/m², 对比度: 1000:1 4. 触摸屏: 21.5 寸 10 点 触摸电容屏, 触摸分辨率: 4096*4096, 点击次数: 5000 万次, 响应时间: 小于 3ms. 5. 打印机: 高速热敏打印机, 切纸方式: 自动切纸, 打印速度: 150mm/s, 打印纸宽: 58mm 6. 二维码扫描仪: 支持患者扫码签到。 7. 操作系统: 适配符合使用的操作系统 8. CPU: 主芯片 四核处理器 1.8GHz 主频; 9. 内存: 1GB 10. 存储: 8GB 11. 接口: 音频接口*1、SD*1、USB*1、拨码开关*1、串口*1、485 接口*1、RJ45*1 12. 电气参数: AC220V±10%, 50Hz±5%。 13. 待机功耗: 小于 22W 14. 工作功耗: 小于 32W 15. 硬件看门狗, 防止异常死机。可远程升级, 重启。 16. 音响: 8Ω 2W 高保真喇叭;			
8	候诊屏	北京金创云 医疗健康科技 有限公司	北京/ 中国	91110111MA0051 T874	小型	男	内资	北京金创云	型号: KKC-ZW55 1. LCD 55 寸 2. 背光源 侧入式背光源	15800	6	94800



									RH Non-Condensing 25. 储藏湿度 5%~ 90% 26. CPU 四核处理器 , 主频 31. 5GHz 27. GPU 2 核嵌入式图形处理器*2 28. 操作系统 适配系统 29. 3DDR 1GB 30. EMMC 8GB 31. WIFI 2. 4G 32. USB USB2. 0*2 33. HDMI 端口 HDMI IN *1 34. LINE OUT LINE OUT*1 35. TF TF*1 36. RJ45 一组 37. 内部喇叭 5W*2 38. 电源 (AC) 输入 *1 39. 外壳材料(面框/后壳) 航空铝型材面框/钣金小后壳, 全五金机身			
9	门口屏	北京金创云医疗健康科技有限公司	北京/中国	91110111MA0051T874	小型	男	内资	北京金创云	型号: KCC-LU22 1. 屏幕类型 21.5 寸 TFT-LCD 2. 标准颜色 16.7m color 8bits 3. 屏幕分辨率 1920px*1080px 4. 有效显示范围 476.64mm (H) x 268.11mm (V) 5. 亮度 300 nit (Typ) 6. 对比度 3000:1 (Typ) 7. 响应时间 ≤7ms (Typ) 8. 饱和度 NTSC 72% (Typ)	3850	30	115500

									9. 网络 以太网 10-100Mbps 自适应 11. 视频播放 支持 wmv、avi、mp4 等 12. 图片格式 支持 BMP、JPEG、PNG、GIF 等 13. 操作系统 适配操作系统 14. 主芯片 四核处理器 1.8GHz 主频 15. 内存 1GB 16. 存储 8GB 17. 音频 可外接功放 18. 通信协议 TCP、UDP、RTP、ARP、IGMP、HTTP、SIP 接口 音频接口*1、RJ45*1、Type-c*1、485*1、220V 电源*1、电源开关*1、拨码开关*1、控制接口*1 其它 外置硬件看门狗,防止异常死机。可远程升级,重启。 19. 工作电压 AC220V±5% 20. 最小功耗 ≤9W 21. 支持横屏与竖屏显示,根据场景需求进行调整。 22. 可切换背景颜色,提升视觉效果和适应性。 23. 叫号功能:可与喇叭系统搭配使用,实现语音叫号,确保患者及时就诊			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

10	单 6.5 寸 吸顶三分 频音箱	广州唯声视 界智能电子 有限公司	广州/ 中国	91440114MA9YCC W73Q	微型	男	内资	唯声视界	型号: AW36C 1. 设备类型: 单 6.5 寸吸 顶三分频音箱 2. 频率响应: 不低于 60Hz~18kHz(± 3dB)/55Hz~20kHz(-10dB) ; 3. 灵敏度(1W/1m): 78; 4. 标称阻抗: 8Ω; 5. 输入电压: 70V/100V/8 Ω 可选; 6. 额定功率(AES): 80W; 7. 单元配置: 高音单元 1X0.75" 高音(可调角度 15°), 中音单元 2X2" 高音(可调角度 25°), 低音单元: 1X6.5" 同轴低 音(箱体倾斜导向 25°); 8. 覆盖角度(HXV): 80° X80 ; 9. 最大声压级(连续/峰 值): 102dB/114dB; 10. 最大功耗: 80W; 11. 外形尺寸: 180mm X 180mm X 100mm; 12. 重量: 1.5kg	2495	12	29940
11	数字功率 放大器	广州唯声视 界智能电子 有限公司	广州/ 中国	91440114MA9YCC W73Q	微型	男	内资	唯声视界	型号: DA4200 1. 设备类型: 数字功率放 大器 2. 输出功率 250W×4/8 Ω; 3. 频率响应不低于 20Hz-20kHz; 4. 总谐波失真≤0.1%; 5. 阻尼系数 250:1; 6. 信噪比 103dB; 7. 输入灵敏度不少于 0.7V/1.0V/1.4V; 8. 外形尺寸: 482mm X 482mm X 150mm; 9. 重量: 12kg	5520	4	22080



12	技术服务费	北京机器猫教育科技有限公司	北京/中国	91110115339692712X	微型	男	内资	JIQIMAO	型号：定制设备的运输，安装，调试等	34100	1	34100
三	大会议室											
1	室内 P2 全彩色 LED 显示屏	北京盛达屏业科技有限公司	北京/中国	911101085636230848	小型	男	内资	SDPY	型号：P2 1. 像素间距：≤2mm， 2. 像素密度（点/m ² ）：250000，显示尺寸 4480*2560=11.4； #3. 像素点失控率：≤1/2000000 无连续失控点。（已提供 CNAS, CMA, ILAC-MRA 认证的第三方检测报告） #4. 色温：100-30000k 连续可调（已提供 CNAS, CMA, ILAC-MRA 认证的第三方检测报告） 5. 显示模式调节：具有显示模式调节功能。 6. 拉力测试：可承受 5000N 拉力。 7. 坏点监测：具有坏点监测功能，自动告警，方便快速维护。 8. 功耗：峰值：≤240W/m ² ，平均：≤90W/m ² ，带电黑屏的睡眠功率因数密度：≤5 W/m ² 。 9. 产品拼缝与间隙：模组间的拼缝与间隙≤0.05mm。 10. 连续使用时视频监控墙即开即显，长期停用(30	11950	11.4	136230

[illegible]

									亮度进行综合式一键视觉修正，具备降噪、增强、运动补偿、色坐标色彩变换处理、钝化处理功能，支持 HDR 高动态范围图像技术显示。 #18. 亮度:0-2000cd/m²可调。（已提供 CNAS, CMA, ILAC-MRA 认证的第三方检测报告） #19. 对比度:环境照度 10 ±5%≥20000: 1。（已提供 CNAS, CMA, ILAC-MRA 认证的第三方检测报告） #20. 画面延时: ≤300ns。（已提供 CNAS, CMA, ILAC-MRA 认证的第三方检测报告） #21. 换帧频率: 10-260Hz 帧率自适应调节。（已提供 CNAS, CMA, ILAC-MRA 认证的第三方检测报告） #22. 使用寿命: ≥ 200000h。（已提供 CNAS, CMA, ILAC-MRA 认证的第三方检测报告） 23. 防护等级: IP68。 24. 中央法线上亮度 =100cd/m² 白场时，水平视角 80° 时亮度衰减率 ≤10%，垂直视角 60° 时亮度衰减率 ≤10%。 #25. 平均无故障测试: 平均无故障使用时间不低于		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



									200000h。（已提供 CNAS, CMA, ILAC-MRA 认证的第三方检测报告） #26. 在温度 25℃、湿度 40%RH、大气压力 100.2Kpa 条件时，LED 显示屏工作状态下要求屏体噪声≤10dB，距离产品四周的 1m 处最大噪声＜1db。（已提供 CNAS, CMA, ILAC-MRA 认证的第三方检测报告） #27. 亮度均匀性(校正后)：≥99.8%、色度均匀性(校正后)：±0.0005Cx, Cy 之内。（已提供 CNAS, CMA, ILAC-MRA 认证的第三方检测报告） #28. 通过 BS8653 有毒烟雾测试，毒性指数 R 值小于 0.5。（已提供 CNAS, CMA, ILAC-MRA 认证的第三方检测报告）			
2	发送设备	北京盛达屏业科技有限公司	北京/中国	911101085636230848	小型	男	内资	SDPY	型号：MSD300 1. 单台带载 130 万像素，最宽 3840 像素，最高 3840 像素； 2. HDMI/DVI 视频输入； 3. HDMI 音频输入/外部音频输入； 4. 支持高位阶视频输入，12bit/10bit/8bit； 5. 普通视频源带载能力：1920×1200, 2048×1152,	2850	2	5700

									2560×960; 6. 高位阶视频源带载能力: 1440×900; 7. 18bit 灰阶处理与显			
3	接收卡	北京盛达屏业科技有限公司	北京/中国	911101085636230848	小型	男	内资	SDPY	型号: NV7512 1. 单卡最大带载 512×384 像素, 最多支持 24 组 RGB 并行数据。采用 12 个 标准的 HUB75 接口。接收卡的硬件设计和软件设计充分考虑用户部署、运行和维护时的场景。 2. 支持逐点亮色度校正 配合对应校正软件, 对每个灯点的亮度 和色度进行校正, 有效消除色差, 使整屏的亮度 和色度达到高度均匀一致, 提高显示屏的画质。 3. 支持 快速亮暗线调节 在 调试软件上进行快速亮暗线调节, 快速解决因箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线, 调节过程中即时生效。 4. 支持 3D 功能的独立主控, 在 调试软件 或独立 主控的操作面板上开启 3D 功能, 并设置 3D 参数, 使画面显示 3D 效果。 5. 支持监测自身的温度和电压, 无需其他外设, 在 对应调试软件上可以查看接收卡的温度和电压。	235	42	9870

									6. 支持固件程序回读 在对应调试软件上可以回读接收卡的固件程序并保存到本地。 7. 支持配置参数回读 在对应调试软件上可以回读接收卡配置参数并保存到本地。 8. 支持环路备份 通过主备冗余机制增加接收卡间网线级联的可靠性。主备级联线路中，当其中一条线路出现故障时，另一条线路会即时工作，保证显示屏正常工作。			
4	图像拼接融合器	北京盛达屏业科技有限公司	北京/中国	911101085636230848	小型	男	内资	SDPY	型号：SDPY-S605 1. 输出通道号显示：支持在输出图像上叠加输出通道号显示； 2. 故障检测：支持输入信号丢失检测，支持输出信号状态监测，可用指示灯显示； #3. 输入接口：具备 16 路 DVI 输入接口；输出接口：具备 16 路 DVI 输出接口；PC 客户端兼容性：PC 客户端支持常规操作系统；（已提供国家广播电视产品质量监督检验中心的检测报告） #4. 底图：在不增加外部设备以及额外板卡的情况下，支持显示墙底图功能，	3315	1	3315

									可自定义加载本地图片，并可在软件上设置底图功能的开启和关闭；远程开关机：支持远程开关机控制；（已提供国家广播电视产品质量监督检验中心的检测报告） #5. 台标：在不增加外部设备的情况下，支持在输入源上增加文字或者图片作为输入源的标识，标识的字体、字体大小、颜色以及背景颜色可自定义；滚动字幕：在不增加外部设备的情况下，支持在拼接屏上显示滚动字幕，字体大小、颜色、位置、滚动速度可自定义（已提供国家广播电视产品质量监督检验中心的检测报告） #6. 综合考虑到显示系统的稳定性与兼容性，图像拼接融合器和 LED 显示屏为同一品牌。 #7. 已提供国家版权局提供的图像拼接融合器控制软件计算机软件著作权登记证书			
5	配电及网线	北京盛达屏业科技有限公司	北京/中国	911101085636230848	小型	男	内资	SDPY	型号：定制 配电及网线等线缆	2100	1	2100
6	屏体结构框架	北京盛达屏业科技有限公司	北京/中国	911101085636230848	小型	男	内资	SDPY	型号：定制 1. 定制结构满足整屏的使用要求及安全，外装饰采	930	11.4	10602

									用不锈钢或者铝塑板包边装饰			
7	配电箱	北京盛达屏业科技有限公司	北京/中国	911101085636230848	小型	男	内资	SDPY	型号: IIXL 1. 总功耗 20 千瓦 ①、所有硬件设备必须符合电子专业相关国家、国际标准 ②、配电柜中加入过流、短路、断路、过压、欠压、等保护装置，同时也加上必备的指示装置。	1650	1	1650
8	LED 显示软件	北京盛达屏业科技有限公司	北京/中国	911101085636230848	小型	男	内资	SDPY	型号: V1.0 LED 显示屏专用控制软件 1. 支持图层优先级调节、一键全屏、缩放、替换、清除、冻结、黑屏、锁定等操作；支持图层窗口移动可以快速上下左右和四角自动对齐吸附，X、Y、W、H 参数精准调节。 2. 支持实时和预编两种上屏模式，实现大屏显示内容的灵活管理与调度。 3. 支持以日历的样式显示当前预案排布信息，支持按天、周、月、自定义创建重复预案；支持一键停止自动预案。支持全流程智能预案将视频、音频、环控等设备相关指令统一编排，生成自动预案，手动预案，手动一键调用，或定时自动执行。 4. 设备名称，设备 IP，告	2280	1	2280

									警等级，告警类型，告警内容，告警区域，告警时间等告警信息的展示；可对告警消息进行处理或忽略；支持链接跳转至告警详情。 5. 全可视化控制和操作，多个客户端操作同步。			
9	工程安装	北京盛达屏业科技有限公司	北京/中国	911101085636230848	小型	男	内资	SDPY	型号：定制 大屏的连线，安装，调试等安装维护工作。	9450	1	9450
10	线阵列全频音箱	广州唯声视界智能电子有限公司	广州/中国	91440114MA9YCCW73Q	微型	男	内资	唯声视界	型号： MC-Gamut. 2+MC-High. 2 1. 设备类型：线阵列全频音箱 2. 单组线阵列全频音箱由1只高频矩阵模组、2只全频矩阵模组组成，单一模组体积不大 128*128*138mm； #3. 箱体设计不劣于：模块化设计，榫卯结构插销式连接，铝合金一体成型，箱体自带角度，无缝拼接成大、小弧度，可调整覆盖角度；（已提供线阵列全频音箱、线阵列次低音音箱、线阵吊架安装组合图进行佐证） 4. 高频矩阵模组：灵敏度（1W/1m）108dB；阻抗 16Ω，功率（连续/峰值）30W/60W； 5. 全频矩阵模组：灵敏度	2870	8	22960

									(1W/1m)90dB, 阻抗 16Ω, 功率(连续/峰值)40W/80W; 6. 整组功率(连续/峰值): 高频矩阵 120W/240W、全频矩阵 320W/640W; 7. 整组最大声压级(连续/峰值): 高频矩阵 128dB/131dB、全频矩阵 115dB/118dB、 8. 整组覆盖角度: 模式一覆盖角度(HxV): 110° x16°; 模式二覆盖角度(HxV): 110° x34° ; 9. 包含安装所需配件及音箱处理器			
11	线阵列次低音音箱	广州唯声视界智能电子有限公司	广州/中国	91440114MA9YCCW73Q	微型	男	内资	唯声视界	型号: MC-Bass3.2 1. 设备类型: 线阵列次低音音箱 2. 结构设计不劣于: 模块化设计, 低频音箱可拼接 3. 箱体采用不劣于 15mm 俄桦, 漆面不劣于聚脲漆消光处理; 4. 低频矩阵模组: 灵敏度 (1W/1m)89dB, 阻抗 8Ω, 功率(连续/峰值)350W/700W;	4930	4	19720
12	线阵吊架(田字架)	广州唯声视界智能电子有限公司	广州/中国	91440114MA9YCCW73Q	微型	男	内资	唯声视界	型号: MC-MB.L 1. 设备类型: 线阵吊架 2. 与扬声器安装架原厂配套	1315	2	2630

13	返听音箱	广州唯声视界智能电子有限公司	广州/中国	91440114MA9YCCW73Q	微型	男	内资	唯声视界	型号：M8 1. 设备类型：单 8 寸二分频同轴音箱 2. 频率响应：不低于 65Hz~19kHz (±3dB)/60Hz~20kHz (-10dB)； 3. 灵敏度 (1W/1m)：96dB； 4. 标称阻抗：8Ω； 5. 额定功率 (AES)：250W； 6. 单元配置：高音单元 1X1.4" 高音，低音单元 1X8" 同轴低音； 7. 覆盖角度 (H×V)：80°×80°；返听角度可调：0-15°； #8. 最大声压级 (连续/峰值)：≥120dB/126dB； 9. 箱体：聚脲喷涂工艺，结实耐磨，具备全天候防护；隐藏式接线；	5530	2	11060
14	线阵音箱功放	广州唯声视界智能电子有限公司	广州/中国	91440114MA9YCCW73Q	微型	男	内资	唯声视界	型号：XS5 1. 设备类型：功率放大器 2. 8Ω 立体声功率：550W×2； 3. 频率范围：20Hz-20kHz； 4. 总谐波失真：≤0.1%； 5. 阻尼系数：250：1； 6. 信噪比：100dB； 7. 输入灵敏度：不少于 0.775V/1.4V 可选；	3760	2	7520
15	线阵音箱功放	广州唯声视界智能电子有限公司	广州/中国	91440114MA9YCCW73Q	微型	男	内资	唯声视界	型号：XS12 1. 设备类型：功率放大器 2. 8Ω 立体声功率：1200W	6920	2	13840



									×2; 3. 频率范围:20Hz-20kHz; 4. 总谐波失真: ≤0.1%; 5. 阻尼系数: 250: 1; 6. 信噪比: 100dB; 7. 输入灵敏度: 不少于0.775V/1.4V 可选;			
16	返送功率放大器	广州唯声视界智能电子有限公司	广州/中国	91440114MA9YCCW73Q	微型	男	内资	唯声视界	型号: XS5 1. 设备类型: 功率放大器 2. 8Ω 立体声功率: 550W ×2; 3. 频率范围:20Hz-20kHz; 4. 总谐波失真: ≤0.1%; 5. 阻尼系数: 250: 1; 6. 信噪比: 100dB; 7. 输入灵敏度: 不少于0.775V/1.4V 可选;	3816	1	3816
17	电源时序器	广州唯声视界智能电子有限公司	广州/中国	91440114MA9YCCW73Q	微型	男	内资	唯声视界	型号: P-8S 1. 设备类型: 电源时序器 2. 显示屏尺寸: 2.0 英寸; 可显示时间、状态、电压、功率、设备温湿度; 3. 功能不低于电脑软件集中管理; 自动校准工作电压; 用电时长用电度数查询; 4. 功能不低于电压保护: 工作电压超过或低于预设值时, 会自动断电并弹窗报警提示; 5. 功能不低于通道用电监测: 可实时监测每一路通道负载使用的电流和功率;	1540	1	1540



									6. 功能不低于时间设置和 6 组（12 个）本地定时任务设置；每通道延时时间可设（1-60 秒）； 7. 外部控制方式不低于：RS232 协议、RS485 协议； 8. 设备级联（CAN）：级联距离 1.5KM； 9. 功能不低于扫码阅读下载电子说明书； 10. 总机输入功率 6KW；8 路可控电源插座；2 路直通电源插座； #11. 已提供以上功能需提供软件界面截图证明其功能；			
18	数字调音台	广州唯声视界智能电子有限公司	广州/中国	91440114MA9YCCW73Q	微型	男	内资	唯声视界	型号：T32 1. 设备类型：数字调音台 2. 34 路输入、20 路输出、10.1 寸触屏、25 个电动推子、8 个 DCA 编组、5 个静音编组、4 路效果器、100 个场景模式 5 个快捷键； 3. 不低于 RS232 中控、APP 控制、双机热备主从操控参数共享； 4. 不低于可扩展到 48 路输入 32 路输出可用；	23500	1	23500
19	时序电源	广州唯声视界智能电子有限公司	广州/中国	91440114MA9YCCW73Q	微型	男	内资	唯声视界	型号：P-45 1. 设备类型：电源时序音频管理器 2. 音频矩阵：4 路模拟平衡输入 4 路模拟平衡输出；	2610	1	2610

									3. 音频处理能力不低于：输入 15 个参量均衡；输出 31 个参量均衡； 4. 电源时序：5 路时序可控电源，输出 10A 万能插座 5 个； 5. 路由器：5 个千兆网口； 6. 控制接口：2 个 RS232、1 个 RS485、1 个 USBtype、1 个六位凤凰端子； 7. 显示屏不小于 62*13mm；输入/输出支持 5 档电频显示 8 个静音按键；			
20	会议话筒	广州唯声视界智能电子有限公司	广州/中国	91440114MA9YCCW73Q	微型	男	内资	唯声视界	型号：BK-40 1. 设备类型：有线会议话筒 2. 锌合金一体成型外壳，短方管造型；灯环指示话筒开关状态，智能按键开关+屏蔽开关； 3. 频率响应：不低于 20-20KHz 电容式心形指向 4. 电源供应：不低于幻象 11-52V	1045	6	6270
21	无线会议话筒	广州唯声视界智能电子有限公司	广州/中国	91440114MA9YCCW73Q	微型	男	内资	唯声视界	型号：QL2/T4 1. 设备类型：无线一拖二会议 2. 一台主机接收 2 只发射器信号； 3. 采用双天线组合双通道单接收系统； 4. 工作距离：无遮挡条件	2710	1	2710

									下优于 200M; 5. 避免干扰频率使用 UHF515-565MHz 频段; 6. LCD 显示电池容量, 200 个频道可选; 7. 支持双通道独立 AFS 频 率自动搜索功能;			
22	无线手持 话筒	广州唯声视 界智能电子 有限公司	广州/ 中国	91440114MA9YCC W73Q	微型	男	内资	唯声视界	型号: QL2/A1 1. 设备类型: 无线一拖二 手持 2. 一台主机接收 2 只发射 器信号; 3. 采用四天线组合双通道 单接收系统; 4. 工作距离: 无遮挡条件 下优于 200M; 5. 避免干扰频率使用 UHF515-565MHz 频段; 6. LCD 显示电池容量, 200 个频道可选; 7. 支持双通道独立 AFS 频 率自动搜索功能;	2710	2	5420
23	无线头戴 话筒	广州唯声视 界智能电子 有限公司	广州/ 中国	91440114MA9YCC W73Q	微型	男	内资	唯声视界	型号: QL2/A2 1. 设备类型: 无线一拖二 头戴 2. 一台主机接收 2 只发射 器信号; 3. 采用四天线组合双通道 单接收系统; 4. 工作距离: 无遮挡条件 下优于 200M; 5. 避免干扰频率使用 UHF515-565MHz 频段; 6. LCD 显示电池容量, 200	2015	2	4030



									个频道可选; 7. 支持双通道独立 AFS 频率自动搜索功能;			
24	天线分配器	广州唯声视界智能电子有限公司	广州/中国	91440114MA9YCCW73Q	微型	男	内资	唯声视界	型号: UA416 1. 设备类型: 天线分配器 2. 16 通道天线分配器是全频道的 UHF 天线分配系统; 3. 外置 12V5A 开关电源, 可提供四组 12V 直流电源给无线接收机; 4. 一台 16 通道天线分配器主机可支持最多 16 个天线通道端口;	2100	2	4200
25	天线	广州唯声视界智能电子有限公司	广州/中国	91440114MA9YCCW73Q	微型	男	内资	唯声视界	型号: UA848 1. 设备类型: 有源定向天线; 2. 1.3 寸 TFT 屏, 增益 22 档可调; 3. 频率范围: 不低 450~970MHZ; 4. 接收角度: 70°。	2945	2	5890
26	蓝牙接收器	佛山市博瑞远大科技有限公司	佛山/中国	914406053981883057	微型	男	内资	BRZHIFI	型号: U02 1. 设备类型: 蓝牙接收器 2. 收音机频率不低于: 87.5Mhz-108Mhz; 3. 控制不低于: 主流系统 APP; 4. 功能不低于: 蓝牙 5.0 接收, U 盘播放, 收音机, 电脑声卡;	240	1	240
27	装配机柜	广州乐洋金属制品有限公司	广州/中国	91440111MACP87L401	微型	男	内资	乐洋	型号: 42U (600) 1. 设备类型: 设备机柜 2. 规格: 600*600*2000mm	3150	1	3150

									(42U) 3. 材质: 立柱 2mm, 侧板 1.2 4. 配置: 不少于前后网门、 托盘			
28	技术服务 费	北京机器猫 教育科技有 限公司	北京/ 中国	91110115339692 712X	微型	男	内资	JIQIMAO	型号: 定制 设备的运输、安装、调试 和试运行等工作	23100	1	23100
四	大厅展示屏											
1	室内 P2 全彩色 LED 显示 屏	北京盛达屏 业科技有限 公司	北京/ 中国	91110108563623 0848	小型	男	内资	SDPY	型号: P2 1. 像素间距: $\leq 2\text{mm}$, 2. 像素密度 (点/ m^2): 250000, 显示尺寸 4480*2560=11.4; 3. 像素点失控率: $\leq$ 1/2000000 无连续失控 点。 4. 色温: 800-30000k 连续 可调 5. 显示模式调节: 具有显 示模式调节功能。 6. 拉力测试: 可承受 5000N 拉力。 7. 坏点监测: 具有坏点监 测功能, 自动告警, 方便 快速维护。 8. 功耗: 峰值: $\leq 240\text{W}/$ m^2 , 平均: $\leq 90\text{W}/\text{m}^2$, 带 电黑屏的睡眠功率因数密 度: $\leq 5\text{ W}/\text{m}^2$ 。 9. 产品拼缝与间隙: 模组 间的拼缝与间隙 $\leq$ 0.05mm。 10. 连续使用时视频监控	11950	11.4	136230



[illegible]

									测试，毒性指数 R 值小于 0.5。			
2	发送设备	北京盛达屏业科技有限公司	北京/中国	911101085636230848	小型	男	内资	SDPY	型号: MSD300 1. 单台带载 130 万像素，最宽 3840 像素，最高 3840 像素； 2. HDMI/DVI 视频输入； 3. HDMI 音频输入/外部音频输入； 4. 支持高位阶视频输入，12bit/10bit/8bit； 5. 普通视频源带载能力：1920×1200, 2048×1152, 2560×960； 6. 高位阶视频源带载能力：1440×900； 7. 18bit 灰阶处理与显	2850	2	5700
3	接收卡	北京盛达屏业科技有限公司	北京/中国	911101085636230848	小型	男	内资	SDPY	型号: NV7512 1. 单卡最大带载 512×384 像素，最多支持 24 组 RGB 并行数据。采用 12 个 标准的 HUB75 接口，适用于多种环境的搭建。接收卡的硬件设计和软件设计充分考虑用户部署、运行和维护时的场景。 2. 支持逐点亮色度校正 配合对应校正软件，对每个灯点的亮度 和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度 和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质。 3. 支持 快速亮暗线调节	235	42	9870



									在 调试软件上进行快速亮暗线调节，快速解决因箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线，调节过程中即时生效。 4. 支持 3D 功能的独立主控，在调试软件或独立主控的操作面板上开启 3D 功能，并设 3D 参数，使画面显 3D 效果。 5. 支持监测自身的温度和电压，无需其他外设，在对应调试软件上可以查看接收卡的温度和电压。 6. 支持固件程序回读 在对应调试软件上可以回读接收卡的固件程序并保存到本地。 7. 支持配置参数回读 在对应调试软件上可以回读接收卡配置参数并保存到本地。 8. 支持环路备份 通过主备冗余机制增加接收卡间网线级联的可靠性。主备级联线路中，当其中一条线路出现故障 时，另一条线路会即时工作，保证显示屏正常工作。			
4	图像拼接融合器	北京盛达屏业科技有限公司	北京/中国	911101085636230848	小型	男	内资	SDPY	型号：SDPY-S605 1. 输出通道号显示：支持在输出图像上叠加输出通道号显示； 2. 故障检测：支持输入信	3315	1	3315

									号丢失检测，支持输出信号状态监测，可用指示灯显示； #3. 输入接口：具备 16 路 DVI 输入接口；输出接口：具备 16 路 DVI 输出接口；PC 客户端兼容性：PC 客户端支持常规操作系统；（已提供国家广播电视产品质量监督检验中心的检测报告） #4. 底图：在不增加外部设备以及额外板卡的情况下，支持显示墙底图功能，可自定义加载本地图片，并可在软件上设置底图功能的开启和关闭；远程开关机：支持远程开关机控制；（已提供国家广播电视产品质量监督检验中心的检测报告） #5. 台标：在不增加外部设备的情况下，支持在输入源上增加文字或者图片作为输入源的标识，标识的字体、字体大小、颜色以及背景颜色可自定义；滚动字幕：在不增加外部设备的情况下，支持在拼接屏上显示滚动字幕，字体大小、颜色、位置、滚动速度可自定义（已提供国家广播电视产品质量监督检验中心的检测报告）			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



									#6. 综合考虑到显示系统的稳定性与兼容性, 图像拼接融合器和 LED 显示屏为同一品牌。 #7. 已提供国家版权局提供的图像拼接融合器控制软件计算机软件著作权登记证书			
5	配电及网线	北京盛达屏业科技有限公司	北京/中国	911101085636230848	小型	男	内资	SDPY	型号: 定制 配电及网线等线缆	2100	1	2100
6	屏体结构框架	北京盛达屏业科技有限公司	北京/中国	911101085636230848	小型	男	内资	SDPY	型号: 定制 1. 定制结构满足整屏的使用要求及安全, 外装饰采用不锈钢或者铝塑板包边装饰	930	11.4	10602
7	配电箱	北京盛达屏业科技有限公司	北京/中国	911101085636230848	小型	男	内资	SDPY	型号: HXL 1. 总功耗 20 千瓦 ①、所有硬件设备必须符合电子专业相关国家、国际标准, ②、配电柜中加入过流、短路、断路、过压、欠压、等保护装置, 同时也加上必备的指示装置, 方便故障的检修工作。	1650	1	1650
8	LED 显示屏	北京盛达屏业科技有限公司	北京/中国	911101085636230848	小型	男	内资	SDPY	型号: P4.75 物理点间距 ≤ 4.75mm 物理密度 44321 点/m² 显示颜色 1R1G 显示尺寸 6080*456mm 单元板尺寸 304mm*152mm 单元板分辨率 64*32 单元板重量 170 克	8840	4	35360

									峰值功率≤ 22W 扫描方式 1/16 扫描 封装方式 SMD 封装, 2121 灯珠 最佳视距 4.75mm 水平视角 120° 垂直视角 180°			
9	LED 显示 软件	北京盛达屏 业科技有限 公司	北京/ 中国	91110108563623 0848	小型	男			型号: V1.0 LED 显示屏专用控制软件 1. 支持图层优先级调节、 一键全屏、缩放、替换、 清除、冻结、黑屏、锁定 等操作; 支持图层窗口移 动可以快速上下左右和四 角自动对齐吸附, X、Y、W、 H 参数精准调节。 2. 支持实时和预编两种上 屏模式, 实现大屏显示内 容的灵活管理与调度。 3. 支持以日历的样式显示 当前预案排布信息, 支持 按天、周、月、自定义创 建重复预案; 支持一键停 止自动预案。支持全流程 智能预案将视频、音频、 环控等设备相关指令统一 编排, 生成自动预案, 手 动预案, 手动一键调用, 或定时自动执行。 4. 设备名称, 设备 IP, 告 警等级, 告警类型, 告警 内容, 告警区域, 告警时 间等告警信息的展示; 可 对告警消息进行处理或忽	2280	1	2280

									略；支持链接跳转至告警详情。 5. 全可视化控制和操作，多个客户端操作同步=。			
10	工程安装	北京盛达屏业科技有限公司	北京/中国	911101085636230848	小型	男	内资	SDPY	型号：定制 大屏的连线，安装，调试等安装维护工作。	17500	1	17500
11	3+1 只 4 寸阵列式线声源音箱	广州唯声视界智能电子有限公司	广州/中国	91440114MA9YCCW73Q	微型	男	内资	唯声视界	型号：MC404I 1. 设备类型：3+1 只 4 寸阵列式线声源音箱 2. 频率响应：不低于 110Hz-18KHz (±3dB)，100Hz-20KHz (-10dB)； 3. 灵敏度 (1W/1m)：96dB； 4. 标称阻抗：8Ω； 5. 额定功率：160W； 6. 全频单元：4x4 寸全频； 7. 标称覆盖角(HxV)：80°x30°； 8. 最大声压级（连续/峰值）：118dB/124dB；	1800	4	7200
12	数字功率放大器	广州唯声视界智能电子有限公司	广州/中国	91440114MA9YCCW73Q	微型	男	内资	唯声视界	型号：DA4200 1. 设备类型：数字功率放大器 2. 输出功率 250W×4/8Ω； 3. 频率响应不低于 20Hz-20kHz； 4. 总谐波失真≤0.1%； 5. 阻尼系数 250:1； 6. 信噪比 103dB； 7. 输入灵敏度不少于 0.7V/1.0V/1.4V；	5520	1	5520
13	数字音频	广州唯声视	广州/	91440114MA9YCC	微型	男	内资	唯声视界	型号：DP-808D	11300	1	11300

	矩阵	界智能电子有限公司	中国	W73Q					1. 设备类型：数字音频处理器 2. 硬件配置不低于：8 路模拟音频输入 8 路模拟音频输出；双 2 寸显示屏；DSP 芯片 32 位 DSP300MHz，数模转换:24-bit；双向 RS-232 接口、RS-485 接口、USB 免驱连接、8 通道可编程 GPIO 控制接口 3. 功能不低于：FIR 自动相位矫正；输入通道：支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、15 段参量均衡 6 种滤波器，闪避器、AGC 自动增益、AM 自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC 自适应反馈消除、AEC 回声消除、ANC 噪声消除、音频矩阵、通道复制、联动控制；输出通道：支持 10 段参量均衡 6 种滤波器、分量矩阵调节器、延时器、相位、分频器、高低通滤波器、限幅器限、静音模块、信号电平、通道复制、联动控制； 4. 其他功能不低于：232/485/IP, APP 软件/中控控制；USB 声卡；USB 录音和音乐播放；视像跟踪；断电记忆；通道拷贝、粘贴、联控功能；场景保		
--	----	-----------	----	------	--	--	--	--	---	--	--



									存、调用、导入、导出；			
14	信号处理器	广州唯声视界智能电子有限公司	广州/中国	91440114MA9YCCW73Q	微型	男	内资	唯声视界	型号：DP-0303ANS 1. 设备类型：信号处理器 2. 避免由于接地问题造成的交流声干扰，防止过高电位差对设备输入级的损坏； 3. 实现音频信号的安全传输，去除设备连接产生的噪音； 4. 解决由于场地用电，走线，灯光干扰等原因而引起的交流声； 5. 输入信号：3 组（RCA、6.5、XLR）6 路； 6. 输出信号：3 组（RCA、6.5、XLR）6 路；	1610	1	1610
15	反馈抑制器	广州唯声视界智能电子有限公司	广州/中国	91440114MA9YCCW73Q	微型	男	内资	唯声视界	型号：FB4000I 1. 设备类型：反馈抑制器 2. 不低于一键消除啸叫，一键输出粉红噪声，校准声场；一键 BYPASS，一键 ACTIVE，达到一键抑制作用； 3. 不低于电平增益开关，可根据实际情况调整电平输出值； 4. 不低于数字压限器：可以保护突然大声压损坏喇叭；	3720	1	3720
16	电源时序器	广州唯声视界智能电子有限公司	广州/中国	91440114MA9YCCW73Q	微型	男	内资	唯声视界	型号：P-8S 1. 设备类型：电源时序器 2. 显示屏尺寸：2.0 英寸； 可显示时间、状态、电压、	1540	1	1540

									功率、设备温湿度； 3. 功能不低于电脑软件集中管理；自动校准工作电压；用电时长用电度数查询； 4. 功能不低于电压保护：工作电压超过或低于预设值时，会自动断电并弹窗报警提示； 5. 功能不低于通道用电监测：可实时监测每一路通道负载使用的电流和功率； 6. 功能不低于时间设置和6组（12个）本地定时任务设置；每通道延时时间可设（1-60秒）； 7. 外部控制方式不低于：RS232协议、RS485协议； 8. 设备级联（CAN）：级联距离1.5KM； 9. 功能不低于扫码阅读下载电子说明书； 10. 总机输入功率6KW；8路可控电源插座；2路直通电源插座；			
17	无线一拖二手持	广州唯声视界智能电子有限公司	广州/中国	91440114MA9YCCW73Q	微型	男	内资	唯声视界	型号：QL2/T1 1. 设备类型：无线一拖二手持 2. 一台主机接收2只发射器信号； 3. 采用双天线组合双通道单接收系统； 4. 工作距离：无遮挡条件	2350	2	4700

									下优于 200M; 5. 接收工作频段 UHF 频段 520-930MHz; 6. LCD 显示电池容量, 200 个频道可选; 7. 支持双通道独立 AFS 频率自动搜索功能;			
18	技术服务费	北京机器猫教育科技有限公司	北京/中国	91110115339692712X	微型	男	内资	JIQIMAO	型号: 定制设备的运输、安装、调试和试运行等工作	17500	1	17500
五	IP 电话											
1	IP 电话交换机	北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	北京/中国	91110108801170093K	中型	男	内资	大唐电信	型号: X300 系统容量: 支持 300 分机注册。 系统架构: 嵌入式插卡主机, 12 个可插拔卡槽, 可根据实际需求选择子卡类型。 子卡类型: 4FX04FXS/8FX0/8FXS/E1 四种子卡混插, 可自由搭配, 灵活扩容。 传统功能: 自动总机/人工总机/呼叫转接/呼叫切换/呼叫等待/权限设定 特殊功能: 电话会议/一号通/语音邮箱/录音/视频通话 支持终端: 普通话机/IP 话机/IP 视频话机/手机软电话/PC 软电话/无线 IP 电话 NTP 功能: NTPserver 功能, 可以在不能访问互联	48100	1	48100

									网的局域网内为 IP 话机提供对讲服务，不需要公网 NTP。 协议支持：支持 SIP 协议和 H.323 协议。 网络访问控制列表：为增强主机安全性，需要支持 ACL 访问控制列表，访问控制列表中的网段可以访问主机和注册，其它网段不可以访问和注册。 SIP 访问控制列表：为增强主机安全性，访问控制列表外话机主机不能注册成功。 语音话务员：可以通过话机录制语音欢迎词，无路数限制，不需要单独增加话务员软件或硬件设备。 话机注册支持查询：可在 IP 语音交换机主机上查询到话机注册 IP 地址，便于管理。			
2	外线子卡	北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	北京/中国	91110108801170093K	中型	男	内资	大唐电信	型号：8FX0 每块卡可接 8 条外线，插在 IP 电话交换机上使用。	1360	2	2720
3	IP 电话机	北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	北京/中国	91110108801170093K	中型	男	内资	大唐电信	型号：WQ630 2.8 寸液晶彩屏，POE 供电，支持 WIFI，支持 U 盘录音。 呼叫前转，转移(盲转/出局转移/振铃转移)，呼叫保持，呼叫等待，三	1080	20	21600

									方通话, 呼叫驻留, 抢接, 强插, 自动回拨, 点击呼叫, 自动二次拨号支持热线号码, 空主叫拒接, 黑名单拒接, 认证呼叫, 白名单, 限拨, 免打扰, 免提自动接听, 来电显示(拒接匿名呼叫), 匿名呼叫, 不注册呼出等。			
4	技术服务费	北京机器猫教育科技有限公司	北京/中国	91110115339692712X	微型	男	内资	JIQIMAO	型号: 定制设备的运输、安装、调试和试运行等工作	5200	1	5200
六	UPS 线材											
一、	CT、DR											
1	电池开关箱	江苏艾福瑞斯新能源有限公司	江苏/中国	91320700MA1T6QX17P	小型	男	内资	艾福瑞斯	型号: DC320A 主路配置 320A/3P 直流开关 1 个;	2910	2	5820
2	电池连接线	上海起帆电缆股份有限公司	上海/中国	913101166078754287	大型	男	内资	起帆	型号: BVR 1*50mm ² 2* (BVR1*50mm ²) 电池连接线或配套铜排;	1860	2	3720
3	线缆	上海起帆电缆股份有限公司	上海/中国	913101166078754287	大型	男	内资	起帆	型号: BVR 1*50mm ² 2* (BVR1*50mm ²) 电池组只电池开关箱线缆, 电池开关箱至 UPS 主机线缆;	46.5	30	1395
4	线缆	上海起帆电缆股份有限公司	上海/中国	913101166078754287	大型	男	内资	起帆	型号: ZR-YJV4*70+1*35mm ² ZR-YJV4*70+1*35mm ² , UPS 主机输入输出线缆和稳压器输入输出线缆, 含对应线鼻子;	409	100	40900
5	调试	江苏艾福瑞斯新能源有限公司	江苏/中国	91320700MA1T6QX17P	小型	男	内资	艾福瑞斯	型号: 定制 UPS 主机和蓄电池搬运安	4800	2	9600

		限公司							装调试			
二、	检验科											
1	电池连接线	上海起帆电缆股份有限公司	上海/中国	913101166078754287	大型	男	内资	起帆	型号: BVR 1*25mm ² BVR1*25mm ² 电池连接线;	360	1	360
2	线缆	上海起帆电缆股份有限公司	上海/中国	913101166078754287	大型	男	内资	起帆	型号: RVV 5*16mm ² RVV5*16mm ² , UPS 主机输入输出线缆, 含对应线鼻子;	78.25	50	3912.5
3	调试	江苏艾福瑞斯新能源有限公司	江苏/中国	91320700MA1T6QX17P	小型	男	内资	艾福瑞斯	型号: 定制 UPS 主机和蓄电池搬运安装调试	1800	1	1800
三、	保健科冷链室											
1	线缆	上海起帆电缆股份有限公司	上海/中国	913101166078754287	大型	男	内资	起帆	型号: RVV 3*10mm ² RVV3*10mm ² , UPS 主机输入输出线缆, 含对应线鼻子;	45.8	80	3664
2	调试	江苏艾福瑞斯新能源有限公司	江苏/中国	91320700MA1T6QX17P	小型	男	内资	艾福瑞斯	型号: 定制 UPS 主机和蓄电池搬运安装调试	4800	1	4800
3	拆除费	江苏艾福瑞斯新能源有限公司	江苏/中国	91320700MA1T6QX17P	小型	男	内资	艾福瑞斯	型号: 定制 拆除荣华超声科 UPS, 转运至 E9 安装	3800	1	3800
四、	药房发药机											
1	线缆	上海起帆电缆股份有限公司	上海/中国	913101166078754287	大型	男	内资	起帆	型号: RVV 3*10mm ² RVV3*10mm ² , UPS 主机输入输出线缆, 含对应线鼻子;	45.8	80	3664
2	调试	江苏艾福瑞斯新能源有限公司	江苏/中国	91320700MA1T6QX17P	小型	男	内资	艾福瑞斯	型号: 定制 UPS 主机和蓄电池搬运安装调试	4800	1	4800
3	拆除费	江苏艾福瑞斯新能源有限公司	江苏/中国	91320700MA1T6QX17P	小型	男	内资	艾福瑞斯	型号: 定制 拆除荣华超声科 UPS, 转运至 E9 安装	3800	1	3800

五、	利旧布线实施											
1	分项供电线	上海起帆电缆股份有限公司	上海/中国	913101166078754287	大型	男	内资	起帆	型号: RVV 3*4mm ² 冷链室、超声、检验科等多设备跨距供电连接	30.3	600	18180
2	辅材	江苏艾福瑞斯新能源有限公司	江苏/中国	91320700MA1T6QX17P	小型	男	内资	艾福瑞斯	型号: 定制 插座、桥架	2050	1	2050
3	运输、人工费	江苏艾福瑞斯新能源有限公司	江苏/中国	91320700MA1T6QX17P	小型	男	内资	艾福瑞斯	型号: 定制 单位: 人/天, 总计 4 人 6 天	7850	1	7850
总价 (元)												1510440.5

说明: 制造商规模请填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”, 中小企业的定义见第二章《投标人须知》。

制造商所属性别请填写“男”或“女”, 指拥有制造商 51%以上绝对所有权的性别; 绝对所有权拥有者可以是一个人, 也可以是多人合计计算。

外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

注: 1. 本表应按包分别填写。

2. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3. 上述各项的详细规格 (如有), 可另页描述。

4. 制造商规模列应填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”, 且不应与《中小企业声明函》或《拟分包情况说明》中内容矛盾。制造商所属性别请填写“男”或“女”, 指拥有制造商 51%以上绝对所有权的性别; 绝对所有权拥有者可以是一个人, 也可以是多人合计计算。外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

投标人名称 (加盖公章): 北京机器猫教育科技有限公司

日期: 2026 年 10 月 20 日

